


- **Système de liquéfaction de HEYLANDT**



La détermination de la fraction liquide y:

En appliquant le bilan énergétique au volume de contrôle:

$$\dot{m}h_2 + \dot{m}_e h_e - \dot{m}_f h_f - (\dot{m} - \dot{m}_f)h_1 - \dot{m}_e h_2 = 0$$

$$\Rightarrow \dot{m}(h_2 - h_1) + \dot{m}_e(h_e - h_2) + \dot{m}_f(h_1 + h_f) = 0$$

$$\Rightarrow (h_2 - h_1) + \frac{\dot{m}_e}{\dot{m}}(h_e - h_2) + \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}}(h_1 + h_f) = 0$$

Posons $\frac{\dot{m}_e}{\dot{m}} = x$ et $\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}} = y$

$$\Rightarrow y = \frac{(h_2 - h_1)}{(h_f - h_1)} + x \frac{(h_e - h_2)}{(h_f - h_1)}$$

Le travail :

$$W = W_{\text{comp}} + W_{\text{turbine}}$$

$$W_{\text{comp}} = T_c(s_1 - s_2) - (h_1 - h_2)$$

$$W_{\text{turbine}} = \frac{\dot{m}_e}{\dot{m}} (h_2 - h_e)$$

$$w = T_c(s_1 - s_2) - (h_1 - h_2) - x(h_2 - h_e)$$